



Tajfun

uni

UNIVERSELLE

Einblasmachine

für alle häufig

verwendeten

Einblasdämmungen

Das Jahr 2016 stellt im Bauwesen
Wendepunkt für die
EINBLASDÄMMUNGEN

Unser Unternehmen ist das einzige in der Tschechischen Republik, das nicht nur den tschechischen sondern auch den europäischen Markt mit hochwertigen in der Tschechischen Republik hergestellten Einblasmachinen beliefert. Die völlig erste Einblasmachine haben wir vor mehr als 20 Jahren hergestellt und seitdem haben wir Hunderte davon verkauft. Bis vor kurzem waren alle unsere gefertigten Maschinen primär für die Anwendung der eingeblasenen Zellulosedämmung bestimmt. Allerdings haben wir in den letzten zwei Jahren aufgrund der Kundenanfragen eine Maschine entwickelt und verbessert, welche die Ansprüche **ALLER FIRMEN**, die sich mit der eingeblasenen Dämmung beschäftigen, erfüllen wird.

Einblasdämmung?
TAJFUN UNI meistert alle!



Die Einblasmachine **TAJFUN UNI** ist für das Einblasen aller häufig verwendeten Dämmstoffe bestimmt:

- Glasfaserdämmung
- Dämmung aus Basaltfasern
- Zellulosedämmung
- Polystyrolperlen
- PUR-Granulat
- Polypropylen-Granulat
- Hanfasern
- Schafwolle
- eventuell anderer Stoffe aus weichen elastischen Bündeln oder Körnchen

Einblasmachinen TAJFUN

tschechische Maschinen für die
Ausführung von Einblasdämmungen



ENROLL CZ spol. s r.o.

NEUHEIT

**auf dem Gebiet
ALLER TYPEN einge-
blasener Dämmung,
die im Bauwesen ver-
wendet werden.**



Raffinierte Konstruktion ermöglicht eine einfache Demontage des oberen Aufsatzes sowie des Trichters und die Trennung des Verteilers von der Maschinenbasis. Dies erleichtert den einfachen Transport auch in kleineren Wagen.

Modern konzipierte Elektroinstallation mit einem Frequenzumrichter ermöglicht einen kontinuierlichen Anlauf der Maschine mit Anschluss an das übliche Stromnetz.

Die Maschine TAJFUN UNI kann als Bausatz mit Schläuchen, Verbindungen angeschafft werden, wobei sie mit weiterem Zubehör für die Applikation mit Benetzung ergänzt werden kann. Unser Unternehmen bietet kostenlose Schulungen zur Applikation der Wärmedämmungen, die mit einem Zertifikat abgeschlossen sind.



Fernsteuerung



GRUNDE TECHNISCHE PARAMETERN

Trichter	Trichtervolumen 310 Liter
Max. Antriebsleistung von beiden Gebläsen	2800 W
e Aufnahmeleistung von Hauptmotor	1500 W
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	750 x 1050 x 1700
Gewicht	226 kg
Durchmesser von Ausgangsschlauch	75 mm (Reduktion Fähigkeit)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz Digitales Spannungsmessgerät
Sicherung	16 A
Leistung der Anlage	die Transportleistung ist von der Dichte (Schüttdichte) des Materials abhängig
Maschinenleistung (trockenes Material)	bis zu 60 m ³ oder 750 kg Dämmstoff / Stunde mit kontinuierlicher Leistungsregelung

ENROLL CZ + TAJFUN = TRADITION und ERFAHRUNG

Herstellung und Vertrieb:

ENROLL CZ spol. s r.o.


Nová Ves 190

463 31 Chrastava u Liberce
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Tel.: +420 482 720 511

e-mail: info@enroll.cz

www.enroll.cz



ENROLL CZ spol. s r.o.

**HERSTELLER VON
WÄRMEDÄMMUNGEN UND
EINBLASMASCHINEN**